


RO2060

Met een bijna frame-loze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen.

De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie.

De RO2060 is uiterst geschikt om grote(re) ruimtes te voorzien van het beste discrete geluid.

- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling



Klank en interieur op hetzelfde niveau: de RO2060 zorgt voor een topafwerking.



TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m ²
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	210 mm
afm. (Ø x d)	235 x 100 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR03)
	flush mount kit (FLKIT RO2060)

AFMETINGEN

