




KLEUREN wit / zwart / quartz



kogelgewricht



plug-in
schroefconnectie

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| bereik | <20 m ² |
| systeem | 2-weg |
| woofer | 3" glass fiber cone |
| tweeter | 1/2" PEI ferrite tweeter |
| basreflex | nee |
| magnetisch afgeschermd | nee |
| versterker Vermogen | 10 - 40 W (aanbevolen) |
| gevoeligheid | 90 dB |
| impedantie | 8 Ω |
| frequentiebereik | 150 Hz - 20 kHz |
| afmetingen (h x b x d) | 150 x 96 x 94 mm |
| gewicht / stuk | 0,75 kg |
| samenstelling | ABS |
| kleur | wit / zwart / quartz |
| ophanging | muurbeugel (incl.) |

UNI20

Deze luidspreker heeft een neutraal design, met een stevige behuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. De plug-in schroefconnectie laat een eenvoudige aansluiting toe. De UNI20 is geschikt om te gebruiken in kleinere ruimtes, zoals een gang, kleine keuken, toilet, enz...



De UNI20 is erg compact, maar heeft een tweewegsysteem, waardoor hij een warme klank genereert.